



MODUŁ ZEWNĘTRZNY

GEOVISION GV-IO

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU



PRZEZNACZENIE

Moduł GV-IO jest urządzeniem zewnętrznym umożliwiającym rozszerzenie systemu o dodatkowe 8 wejść cyfrowych i 16 wyjść przekaźnikowych. Umożliwia także sterowanie wyjściami przekaźnikowymi zewnętrznego modułu GV-RELAY. Wymaga podłączenia do karty GV-NET lub zewnętrznego modułu GV-NET.

WYPOSAŻENIE

Zasilacz 5V, 2000 mA

PARAMETRY TECHNICZNE

Wejścia cyfrowe	Liczba wejść: 8
	Sygnal wejściowy: 0-5V DC
	Stan wysoki: 5V
	Stan niski: 0V
	Oznaczenie przewodu: GND, DI 1~DI 8
Wyjścia przekaźnikowe	Liczba wyjść: 16
	Obwód wyjściowy: TTL typu otwarty kolektor
	Oznaczenie przewodu: +5V-1, DO 1-1~DO 8-1
	Oznaczenie przewodu: +5V-2, DO 1-2~DO 8-2
Komunikacja	RS-485, 9600 bps
RS-485+	Podłączyć do GV-NET RS-485+
RS-485-	Podłączyć do GV-NET RS-485-
Zasilanie	Zasilacz DC 5V, 2A (biegun plus – pin wewnętrzny)
Temperatura otoczenia	0~50 stopni C
Wilgotność	5%~95%
Wymiary	202 mm x 39 mm x 166 mm