



## **KLAWIATURA GEOVISION GV-KEYBOARD**

### **KARTA KATALOGOWA PRODUKTU**



### **PRZEZNACZENIE**

Klawiatura GV ułatwia operatorom kontrolowanie systemu Geovision na podobieństwo rejestratorów wolnostojących (standalone). Podłączona przez interfejs USB umożliwia kontrolowanie 1 rejestratora, przez interfejs RS-485 nawet do 16 rejestratorów.

## WYPOSAŻENIE



Podręcznik użytkownika w wersji ang.



Kabel USB



Kabel RS232 do połączenia z PC



Kabel RJ11



Gniazdo RJ11



Zasilacz 12V, 1000 mA

**PARAMETRY TECHNICZNE**

<b>Wyjścia</b>	RS-232 DB9 (złącze żeńskie)
	USB 1.1
	RS-485+: Podłączyć do modułu lub karty GV-NET RS-485+
	RS-485-: Podłączyć do modułu lub karty GV-NET RS-485-
<b>Komunikacja</b>	RS-232, 9600 bps
	RS-485, 9600 bps
<b>Zasilanie</b>	Zasilacz DC 12V, 1A
<b>Temperatura otoczenia</b>	0~50 stopni C
<b>Wilgotność</b>	5%~95%
<b>Wymiary</b>	300 mm x 45 mm x 161 mm